

GY-HC500 ファームウェアアップデート(V0130)について

- ・追加、変更された機能や表示変更についてのお知らせです。「取扱説明書」とあわせてお読みください。
- ・フレームレートの60pは59.94p、60iは59.94i、30pは29.97p、24pは23.98pをそれぞれ省略しています。

4K記録モードの時に、SSDへのバックアップ記録が可能

■4K記録モードの時に、SSDへのバックアップ記録が可能になりました。

・[システム] → [記録設定] → [記録フォーマット] → [システム] が“4K”の時、従来のSDカードへのバックアップ記録に加え、SSDへのバックアップ記録が出来るようになりました。

これに伴い、

・[システム] → [記録設定] → [スロットモード] の選択肢に“Backup EXT”が追加されています。

・“Backup EXT”を選択した場合、SDDにバックアップ記録します。

・“Backup B”を選択した場合、BスロットのSDカードにバックアップ記録します。

・“Backup EXT”時の制限については“Backup B”に準じます。

・[スロットモード]が“Backup EXT”の時、[映像/音声設定] → [映像設定] → [HDMI/SDI OUT]で、HDMIまたはSDIのどちらか一方の外部出力が選択出来ます。

・Web画面のビューリモコン機能、およびクリップカッターは使用できません。

・SSDへのバックアップ記録を行うときは、別売のSSDメディアアダプター「KA-MC100」が必要です。

4K EXT(SSD)記録モード時に、HD-SDI出力が可能

■4K EXT(SSD)記録モード時に、HD-SDI出力が可能になりました。

・[映像/音声設定] → [映像設定] → [HDMI/SDI OUT]で、HDMIかSDIのどちらか一方の外部出力が選択可能になりました。

Return over IP 機能に新たな解像度を追加

■Return over IP 機能に以下の内容を追加しました。

・[ネットワーク] → [Return over IP] のサーバー設定 [リターンサーバー] の [フレームレート]に30p、25pを追加しました。

[タイプ(Type)]項目が RTSP/RTP, ZIXIの場合に、60p / 30p または 50p / 25p が使用できます。

ライブビュー画面にメニューを表示可能

■ライブビュー画面にメニューが表示されます。

Webブラウザから本機のWeb機能にアクセスしてビューリモコン画面を表示させたとき、ライブ画像を表示中にMENUボタンを押下すると、ライブビュー画面上にメニューが表示されますので、より簡単にカメラをリモート操作できるようになりました。

USERボタンに、赤外撮影が割付可能

■USERボタンに、赤外撮影が割付可能になりました。

・[カメラ機能] → [ユーザーボタン機能設定]で割り付けるUSERボタンを選択し、“赤外撮影”を選択してください。