GY-HM200BBファームウェア バージョン確認・アップデート手順書

■ バージョンの確認方法

POWERスイッチがOFFになっていることを確認し、「MODE」と「ZEBRA/5」ボタンを押しながらPOWERスイッチをONにしてください。 LCD(モニター)とVF(ビューファインダー)に現在のバージョンが表示されます。



■バージョンアップ前の準備(ご注意事項)

- ・一度収録したSD/SDHCカードは使用しないでください。使用する場合は本体でフォーマットしてから使用してください。
- ・アップデートはバッテリーとACアダプターを両方接続してください。
- ・USBケーブル、HDMIケーブル、コンポーネントケーブル、 A/V OUTケーブルは取外してください。
- アップデート中は絶対に電源を抜かないでください。
- アップデート時間は約1分です。

■ ファームウェアのコピー方法

- 1. ダウンロードサイトからアップデートするファイルをPCへダウンロードします。ダウンロードしたファイルはZipファイルですのでPCにて解凍してください。(ファイルをダブルクリックすると自己解凍します。)
- 2. SD/SDHCカードをPCに装着し、SD/SDHCカード内にファイルが無い事を確認してください。もしもファイルがある場合は全て削除してください。
- 3. 解凍したアップデートファイルをSD/SDHCカードにコピーします。 PRIVATE フォルダを丸ごとコピーしてください。SDカード内のディレクトリが下記のようになっている事を確認してください。

¥¥PRIVATE¥JVC¥GY-HM200

■ アップデート方法

- 1. ACアダプターとバッテリーを接続し、レンズキャップを取り付けます。
- 2. POWERスイッチがOFFになっていることを確認し、「MODE」と
 「ZEBRA/5」ボタンを押しながらPOWERスイッチをONにしてください。
 LCD(モニター)とVF(ビューファインダー)に現在のバージョンが表示されます。
- 3. SD/SDHCカードスロットBに、アップデートメディアSD/SDHCカードを挿入します。(スロットAではアップデートできません)
- 4. 自動的にアップデートがスタートします。 アップデート中はLCD/VFにプログレスバーが表示されます。 また、スロットA LEDは消灯、スロットB LEDは不定期に点滅します。 ※アップデート中は絶対に電源を抜かないでください。
- 5. アップデートが終了すると、LCD/VFに"カメラのアップデート完了しました"と表示されます。 スロットA LEDと スロットB LEDがゆっくりと同時点滅します。
- 6. SD/SDHCカードを抜き、ACアダプターとバッテリーを外し、POWERスイッチをOFFにします。
 - ※アップデートはこれで終了です。
- 7. ACアダプター、あるいはバッテリーを接続しPOWERスイッチをONにします。
- 8. 自己診断を開始する為、レンズキャップが装着されていることを確認してから、 LCD横の十字カーソルキーを押して下さい。 ※自己診断は約6分かかります。
- 9. 自己診断が終了すると、LCD/VFに"診断が終了しました"と表示されます。 LCD横の十字カーソルキーを押して自己診断を終了させます。



10. カメラは自動的に再起動し、自己診断を終了します。

■ アップデートが実行できない場合

何らかの原因でアップデートが実行できない場合、「アップデート方法の4」で LCD/VFに"アップデートできません"と表示されます。 スロットA LEDと スロットB LEDが交互に点滅します。 この場合、アップデートファイルが対象機種のものかどうかを確認してください。

■ アップデートエラー

何らかの原因でアップデートが正常にできなかった場合、「アップデート方法の4」でLCD/VFに"アップデートに失敗しました"と表示されます。

スロットA LEDとスロットB LEDが交互に点滅します。

この場合、機器の故障が考えられますので、サービスセンターへお問い合わせください。

■ ご注意点

- ・バージョンアップを実施する前に設定ファイルをSDカードに保存してください。 (ネットワーク設定は保存されません)
- ・アップデート実施後、

[メインメニュー]→[システム]→[設定]→[すべてリセット]

- ⇒ [リセット]の実行をしてください。
- ・SDカードに保存した設定ファイルをカメラに読み込みます。 (必要に応じてネットワーク設定を再設定してください)
- ※アップデート動作後 [リセット]動作を実行しませんと、カメラが正常に動作しません。

-以上-