

■ Ver.3.00 アップデート内容


- [カメラ機能...]メニューに [AFスピード] を追加
AFの動作スピードを設定します。

- [カメラ機能...]メニューの [AFアシスト] 設定に “エリア” を追加

Ver.2.08	Ver.3.00
[入、切]	[エリア、遠近、切]

※従来の“入”は Ver.3.00では“遠近”となります。

エリア:

選択すると、エリアアイコン が表示されます。

AF 時にフォーカシングをまわすと、約2 秒間フォーカスエリアが左側、中央、右側に表示されます。

2 秒以内にフォーカシングを回すとオレンジ枠が移動し、フォーカスエリアを選択できます。

エリア選択後、選択エリアに近いフォーカスポイントに合うよう自動調整されます。

- [TC/UB設定...]メニューに [UBモード] を追加

ユーザーズピットに日付または時刻の情報を記録することができます。

・ “日付” または “時刻” 設定時、[プリセット]は “-” と表示され設定できません。

・ “時刻” は24 時間表示になります。

- [映像/音声設定...]メニューの [映像設定...] に [SDI記録トリガー] を追加

カメラ本体の [REC] ボタンに連動して [HD/SD SDI OUT] 端子出力にトリガー信号を重畳するかどうかを設定します。

対応機器を接続すると [REC] ボタン操作に連動し、録画/停止制御信号を出力します。

- [システム...]メニューの [記録設定...] に [4GBごとに分割(SDXC)] を追加

記録ファイルのサイズが4GB を超える場合、ファイルが分割されますが、“切” に設定すると、4GB 以上のクリップを記録できます。(最大64GB または4 時間まで)

入:

最大4GB または、30 分まででファイルを分割します。

切:

最大64GB または、4 時間まででファイルを分割します。

・ QuickTime(H.264) / QuickTime(MPEG2) / MXF形式時のみ有効です。

・ SDHCカードを挿入した場合、“!REC INH” 表示となり記録できません。

- [システム...]メニューの [記録設定...] に [DCIMフォルダーに記録] を追加

“入” に設定すると、QuickTime(H.264) / QuickTime(MPEG2)記録時、SD カード内のDCIM フォルダに記録されます。

・ “切” に設定した場合、MAC OS 環境では撮影したクリップフォルダが確認できない場合があります。

・ 弊社製ブルーレイディスク&HDD レコーダーにクリップを取り込む場合は、“切” に設定して記録してください。

- [システム...]メニューの [記録設定...] に1080 60p/50p 及び、XHQ、UHQ (一部)を追加

次の記録設定を追加しました。

QuickTime (H.264)	1920x1080	60p	class10以上のSDHCまたはSDXCで記録可能	
		XHQ (50Mbps VBR)	60i	class10以上のSDHCまたはSDXCで記録可能
	1920x1080	30p	class10以上のSDHCまたはSDXCで記録可能	
		50p	class10以上のSDHCまたはSDXCで記録可能	
		50i	class10以上のSDHCまたはSDXCで記録可能	
		25p	class10以上のSDHCまたはSDXCで記録可能	
		24p	class10以上のSDHCまたはSDXCで記録可能	
		UHQ (35Mbps VBR)	60i	(GY-HM650iに限り、Ver.2以前より対応済)
	AVCHD	1920x1080	30p	(GY-HM650iに限り、Ver.2以前より対応済)
			50i	(GY-HM650iに限り、Ver.2以前より対応済)
25p			(GY-HM650iに限り、Ver.2以前より対応済)	
		24p	(GY-HM650iに限り、Ver.2以前より対応済)	
		HQ (28Mbps VBR)	60p	
			50p	

・ 「1920x1080 60p」または「1920x1080 50p」選択時は、以下の機能が使用できません。

- ライブストリーミング
- Systemの “HD+SD”、“HD+Web”

・ 「1920x1080 60p」または「1920x1080 50p」選択時も、HDMI/SDI出力は1080iまでの出力となります。

・ XHQ選択時、プリレック時間設定は、“5秒”または“10秒”となります。

・ XHQ選択時、class10未満のSDHC/SDXCカードを挿入した場合、“!INCORRECT” 表示となり記録できません。

● Webブラウザからの記録クリップアップロード機能を追加 (GY-HM650のみ)

Webブラウザのクリップリスト画面からFTPアップロードができます。

● ライブストリーミングの対応フォーマットを追加 (GY-HM650のみ)

次の画質設定、及びタイプを追加しました。

解像度/フレーム数	720x480/60i (0.2Mbps)
	720x576/50i (0.2Mbps)
	480x270/30p (0.2Mbps)
	480x270/25p (0.2Mbps)
タイプ	RTSP/RTP
	ZIXI

・“RTSP/RTP”の場合、5.0 Mbps を超えるエンコードビットレートは設定できません。

・“ZIXI”の場合、3.0 Mbps を超えるエンコードビットレートは設定できません。

・RTSP/RTP で本機に接続する際に必要なパラメーターは下記となります。

ポート番号: 554

ストリームID: stream

URL:rtsp://<本機のIP アドレス>:554/stream

● ご注意

・記録形式がQuickTimeの場合、Ver.3.00より、DCIMフォルダーへ記録されます。

従来のPRIVATEフォルダーへ記録する場合は、[システム...]メニューの、[記録設定...] → [DCIMフォルダーに記録]を“切”にしてください。

・[AFアシスト]機能追加により、Ver.3.00にアップデート後、[カメラ機能...] → [AFアシスト]の設定が“切”になります。

“入”で使用していた場合は、アップデート後に、“エリア”か“遠近”を選択してください。

・Ver.3.00で記録したSDカードは、Ver.2.xx、及びVer.1.xxのカメラで正しく再生できないことがあります。

■ Ver.3.06 アップデート内容

● [映像/音声設定...]メニューの [INPUT1基準レベル] と [INPUT2基準レベル] 設定に “-32dB” を追加

● [カメラ設定...]メニューの [ディテール調整...] に [強調] を追加

Ver.3.06よりディテールの再現性を向上しました (初期値: “入”)。

旧バージョン相当の画質に戻す場合は、本設定を“切”に設定してください。

● [システム...] > [ネットワーク設定...] > [ライブストリーミング設定...] > [ZIXI設定...] > [レイテンシ] に “最小(ZIXI 切)” を追加 (GY-HM650のみ)

安定したネットワーク環境においてZIXIシステムを利用する際は、“最小 (ZIXI 切)”に設定することで遅延の少ない配信が可能となります。
(本設定ではZIXIシステムによる補正機能は働きません)